



Caractéristiques Philips Projecteur  
LED Coreline BVP130 Gris 182W  
26000lm 52x102D - 740 Blanc Froid |  
IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Réf.                         | 224624                 |
| EAN                          | 8718699096397          |
| Code Fabricant               | 9639700                |
| Marque                       | Philips                |
| Nom du fabricant             | BVP130 LED260-4S/740 A |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 182W             |
| Substitut (Watt)                  | 200              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 26000lm          |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 52x102         |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 9639700                                                         |
| Montage                       | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire        | Câble, 3 pôles                                                  |
| Couverture Optique            | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                                                   |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                            |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                            |
| Product Serie                 | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 340 |
| Largeur (mm)  | 422 |
| Hauteur (mm)  | 40  |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur



Eclairage LED durable